



KING STAGE®

喇叭三腳立架 · 束線帶 · 編織夾帶 · 布膠帶 · 電動起子

喇叭三腳立架
ST-100



齒輪手搖式三腳立架
ST-220B (長,黑色)
*可另外加購提袋



齒輪手搖式三腳立架
ST-210B (短,黑色)
*可另外加購提袋
ST-90 (牛角喇叭架)



齒輪手搖式三腳立架
ST-220LB (收縮腳)



■ST-220B / ST-220LB (最高260cm) / ST-210B (最高245cm) 重量: 7kg

手搖昇降管 *可另加購提袋

ST-260 (100-140cm) / ST-280 (130-200cm)
ST-300 (165-280cm)

- 搭配方式
- 1 鐵板60x60x1cm+ST-1414+ST-20+ST-260/ST-280/ST-300+喇叭
 - 2 鐵板60x60x1cm+TRUSS + ST-1414 + ST-2070 + 喇叭
 - 3 鐵板ST-666 + ST-20 + ST-260/ST-280/ST-300 + 喇叭



一字型低音直桿
ST-75
(75cm-130cm)



布膠帶
TP 525 / TP 625
TP 525 寬:5cm 長度:25米



TP525 防水布膠帶



基材	防水布
膠系	橡膠
顏色	紅色/藍色/綠色/黑色 白色/銀色/黃色/棕色
厚度	0.3 mm
剝離力	2500 (g/25mm)
保持力	52(Hrs)
張強度	20(Kgf / 25mm)
延伸率	8%
工作溫度	-20°C ~ +130°C
長度	25M
寬度	5cm

TP 625 寬:6cm 長度:25米



TP625 防水布膠帶
顏色: 黑·紅·銀

編織夾帶
40cm.60cm.3米.5米



卡里卡里
5米.10米





KING STAGE®

喇叭吊架 · 麥克風斜架 · 譜架 · LCD架 · 轉接頭

吊架(大)
ST-3008B



吊架(中加長)
ST-3006LB



吊架(中)
ST-3006B



吊架(小)黑色
ST-3005B




吊架(小)白色
ST-3005W



吊架
ST-11.5H




桌上型麥克風斜架
MS-140



MS-140
桌上型MIC架(斜桿)
斜桿長度: 36~59.2cm
高度: 32~46.2cm
重量: 2.5kg

麥克風斜架
ST-120 (黑)



高度:95~165cm
斜桿長度:75cm

譜架
ST-320



液晶電視架



摺疊式譜架(含布套) 麥克風夾



(小)


(大)

(夾子型)


ST-37H 喇叭插底式吊架(吸壁型)



可調整喇叭懸掛角度
重量:1.6kg



ST-37T 喇叭插底式吊架(TRUSS型)



可調整喇叭懸掛角度
重量:2kg

MS-008 麥克風架 (不低頭, 加重型)

- ◆高度伸縮長度範圍大, 最低100公分, 最高230公分, 重量為3.2公斤加重型, 底盤三支腳相當穩固。
- ◆頂部為通用的大螺絲旋口, 適合所有標準的麥克風夾, 所有交會處、升降處材料都是鋅合金金屬材料很耐用。

規格/SPECIFICATIONS

材 質: 高強度鐵管
直桿高度: 100-176cm
斜桿長度: 50-80cm
整體高度: 100-230cm
收折後尺寸: 98cm
底 座: 金屬+鋅合金材質
淨 重: 3.2kg



MS-145 麥克風架 (不低頭, 超小型)

- ◆高度伸縮長度範圍大, 最低45公分, 最高210公分, 四節升降結構, 底下三腳為伸縮式延長, 整支重量僅為1.5公斤。
- ◆頂部為通用的大螺絲旋口, 適合所有標準的麥克風夾, 所有交會處、升降處材料都是鋅合金金屬材料很耐用。

規格/SPECIFICATIONS

材 質: 全金屬+鋅合金材質
直桿高度: 45-145cm
斜桿長度: 40-70cm
整體高度: 60-210cm
收折後尺寸: 60cm
淨 重: 1.5kg



吊架ST-19780



喇叭角度調整器
ST-8



吊架ST-24471



燈桿轉接頭
ST-10



吊架ST-CLP80



低音喇叭轉接頭
ST-20

